

Orruzell 7010

Fein - Makulatur



Grundierung für nachfolgende Tapezierarbeiten

Hohe Füllkraft Leichte Verarbeitung

Inhalt: Schnelllösliches Pulver, bestehend aus weichen Füllstoffen, Kreide mit Zusätzen aus verschiedenen Zellosederivaten.

Verwendung: Im Innenbereich: Vorleimen, Egalisieren, Glätten und Ausgleichen von rohem Putz, Gasbeton und Gipskartonplatten.

Eigenschaften: Grundierung für nachfolgende Tapezierarbeiten. Auf rauem Putz kann Orruzell-Feinmakulatur auch von einem weniger geübten Anwender sehr leicht mit einer Glättkelle aufgetragen werden. Durch die spezielle Rezeptur entstehen starke Luftporen, auf denen der Glättspan sehr leicht gleitet. So lässt sich das Material besonders gleichmäßig verteilen.

Anrühren: 1 kg Pulver in ein trockenes Gefäß geben, 5-6 Liter Wasser hinzufügen. Das Pulver gleichmäßig unterrühren. Zum Spachteln nur 2-3 Liter verwenden. Nach einer Reifezeit von 25 Minuten nochmals durchrühren.

Untergrund: Die Untergründe müssen sauber, fest und griffig sein. Schmutz und Staub sind zu entfernen. Gegebenenfalls mit Tiefgrund grundieren und verfestigen. Löcher mit Orruzell Füllspachtel schließen..

Verarbeitung: Zum Streichen mit einer kurzhaarigen Deckenbürste. Zum Spachteln mit einer Glättkelle. Die Spachtelschicht lässt sich nach Trocknung sehr gut schleifen.

Verbrauch: 1 kg Pulver reicht für 20 qm.

Lagerung: Trocken, Lagerstabilität 1 Jahr

Gebinde: 1 kg, 5 kg , 15 kg

Orthaus GmbH D-48282 Emsdetten

Fon 02572-7301 Fax 02572-88500